

7-1表 自動車交通騒音測定結果・交通量調査結果（令和6年度）

○騒音測定結果

（単位：dB）

	伏原 (LAeq)	大手町 (LAeq)
6:00～7:00	68	51
7:00～8:00	70	57
8:00～9:00	70	59
9:00～10:00	69	58
10:00～11:00	69	58
11:00～12:00	68	58
12:00～13:00	69	58
13:00～14:00	68	60
14:00～15:00	69	58
15:00～16:00	70	58
16:00～17:00	69	58
17:00～18:00	70	58
18:00～19:00	69	58
19:00～20:00	69	56
20:00～21:00	68	54
21:00～22:00	64	52
22:00～23:00	64	48
23:00～24:00	62	47
0:00～1:00	62	47
1:00～2:00	63	45
2:00～3:00	64	43
3:00～4:00	61	42
4:00～5:00	64	46
5:00～6:00	66	45

○交通量調査結果

（台/10分）

	伏原			大手町		
	大型	小型	二輪	大型	小型	二輪
6:00～6:10	5	51	0	0	2	0
7:00～7:10	6	123	0	0	6	0
8:00～8:10	7	153	0	1	30	0
9:00～9:10	17	106	1	2	37	0
10:00～10:10	19	114	0	4	56	0
11:00～11:10	14	130	4	1	48	0
12:00～12:10	15	111	2	1	50	1
13:00～13:10	11	94	1	5	38	0
14:00～14:10	19	80	1	1	63	0
15:00～15:10	22	85	0	4	41	0
16:00～16:10	22	99	1	3	49	0
17:00～17:10	18	123	0	0	35	0
18:00～18:10	11	145	0	3	43	0
19:00～19:10	9	90	0	3	21	0
20:00～20:10	4	63	0	0	16	0
21:00～21:10	3	40	0	0	4	1
22:00～22:10	4	26	0	1	4	0
23:00～23:10	5	11	0	0	0	0
0:00～0:10	4	9	0	0	0	0
1:00～1:10	6	7	0	0	0	0
2:00～2:10	3	6	0	0	1	0
3:00～3:10	7	5	0	0	0	0
4:00～4:10	7	7	0	0	1	0
5:00～5:10	9	24	0	0	4	0

（単位：dB）

		伏原	大手町
昼間	平均騒音レベル(LAeq)	69	58
	環境基準(近接空間)	70	70
	要請限度値(近接空間)	75	75
夜間	平均騒音レベル(LAeq)	64	46
	環境基準(近接空間)	65	65
	要請限度値(近接空間)	70	70

（昼間：6:00～22:00）

（夜間：22:00～6:00）

○騒音測定について

- 測定機器 普通騒音計（リオン製 NL-42）
 - 測定場所 伏原 … 小浜市営伏原駐車場（一般国道27号線）
大手町 … 小浜市中央公園（一般国道162号線）
 - 測定日 伏原 … 令和6年11月19日～20日
大手町 … 令和6年11月19日～20日
 - 測定方法 各地点において24時間連続測定し、エネルギー平均式により時間帯の等価騒音レベル（LAeq）を求めた。
- *等価騒音レベル … 変動する騒音レベルをエネルギー的な平均値として表したものの。

11-2表 道路交通振動測定結果（令和6年度）

○振動測定結果

（単位：dB）

	伏原			大手町		
	上端値 (L10)	中央値 (L50)	下端値 (L90)	上端値 (L10)	中央値 (L50)	下端値 (L90)
6:00～7:00	38	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25
7:00～8:00	40	28	< 25	28	< 25	< 25
8:00～9:00	38	27	< 25	32	26	< 25
9:00～10:00	39	< 25	< 25	31	25	< 25
10:00～11:00	39	< 25	< 25	31	< 25	< 25
11:00～12:00	40	26	< 25	30	< 25	< 25
12:00～13:00	38	< 25	< 25	30	< 25	< 25
13:00～14:00	39	< 25	< 25	31	25	< 25
14:00～15:00	41	27	< 25	30	< 25	< 25
15:00～16:00	43	28	< 25	30	< 25	< 25
16:00～17:00	40	26	< 25	30	< 25	< 25
17:00～18:00	39	26	< 25	30	< 25	< 25
18:00～19:00	38	< 25	< 25	30	< 25	< 25
19:00～20:00	37	< 25	< 25	28	< 25	< 25
20:00～21:00	34	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25
21:00～22:00	30	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25
22:00～23:00	29	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25
23:00～24:00	25	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25
0:00～1:00	25	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25
1:00～2:00	27	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25
2:00～3:00	31	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25
3:00～4:00	27	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25
4:00～5:00	35	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25
5:00～6:00	34	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25

（単位：dB）

		伏原	大手町
昼間	平均振動レベル (L10)	38	29
	要請限度値	70	70
夜間	平均振動レベル (L10)	29	< 25
	要請限度値	65	65

（昼間：6:00～22:00）

（夜間：22:00～6:00）

○振動測定について

- 測定機器 振動レベル計（リオン製 VM-55）
 - 測定場所 伏原 … 小浜市営伏原駐車場（一般国道27号線）
大手町 … 小浜市中央公園（一般国道162号線）
 - 測定日 伏原 … 令和6年11月19日～20日
大手町 … 令和6年11月19日～20日
 - 測定方法 各地点において24時間連続測定し、中央値（L50）、80％レンジの上端値（L10）および下端値（L90）を求めた。
- *80％レンジ … 累積度数の上下から10％ずつを切り取った振動幅のこと。
道路交通振動の要請限度では、80％レンジの上端値で評価する。